




New!!!

Modifications without prior notice
Änderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées

D200S high speed probe measurement system



RS232 →

Multiplexer D200S

- Direct connection of 8 Sylvac probes (max. 24)
- Speed up to 200 measures/sec
- RS232 / USB output

Software:

- Display up to 24 channels simultaneously
- Digital or bargraph display
- Reading speed up to 200 reading/sec
- Features: Min, max, delta, Tolerances Preset, etc...
- Data transfer to Excel or saving as text file

Multiplexer D200S

- Direkt-Anschluss von 8 Sylvac Messtastern (Max. 24)
- Geschwindigkeit bis 200 Messungen/Sek
- RS232 / USB Ausgang

Software:

- Anzeige bis zu 24 Kanälen gleichzeitig
- Digitale oder Schaubilde Anzeige

- Geschwindigkeit bis 200 Ablesungen/Sek
- Funktionen: Min, Max, Delta, Toleranzen Vorwahlwert-Eingabe, usw...
- Datenübertragung in Excel oder Speicherung als Text Datei

Multiplexeur D200S

- Connexion directe de 8 palpeurs Sylvac (max. 24)
- Vitesse jusqu'à 200 mesures/sec.
- Sortie RS232/USB

Logiciel:

- Affichage jusqu'à 24 canaux en simultané
- Affchage digital ou par barre-graphe
- Vitesse jusqu'à 200 mesures/sec.
- Fonctions: Min, max, delta, Tolerances Preset, etc...
- Transfert de données vers Excel ou sauvergarde en fichiers texte